



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Alu DN200 25W 2370lm  
100D - 840 Kaltweiß | 215mm - IP44 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233331                                  |
| EAN                                     | 4058075091634                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL ALU DALI DN200 25W/4000K WT IP44LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                        |
| Watt                     | 25                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 100                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2370                            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 95                              |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 120                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat)    |
| Draußen nutzbar                           | Nein                            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                        |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                           |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt  |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule             |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C               |
| Gehäuse             | Aluminium                     |
| Sockelfarbe         | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                          |
| Leuchtenverbindung  | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktserie        | DOWNLIGHT ALU                 |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 61  |
| Durchmesser (mm) | 215 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour