



Technische Daten Ledvance Floodlight 150 Aluminium Weiß 100W 15000lm 100D - 840 Kaltweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 254911 |
| EAN | 4099854306303 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 100 |
| Ersetzt (Watt) | 150 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 15000 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Schwenkbar | Nein |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Flutlichter |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Wandmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Aluminium |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | FLOODLIGHT 150 |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 266 |
| Breite (mm) | 55 |
| Höhe (mm) | 343 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|  persönliche Beratung |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour |