



Technische Daten Philips CoreLine WL121V LED 500lm 3000K Grau | Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|------|---------|
| EOC8 | 6644799 |
|------|---------|

Technische Daten

| | |
|---------------|--------|
| Artikelnummer | 207090 |
|---------------|--------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 8718696066447 |
|-----|---------------|

| | |
|-------|---------|
| Marke | Philips |
|-------|---------|

| | |
|----------------|-------------------------|
| Herstellername | WL121V LED5S/830 PSU GR |
|----------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|---|-------|
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
|---|-------|

Technische Informationen

| | |
|-------------|----------------|
| Technologie | LED Integriert |
|-------------|----------------|

| | |
|------|---|
| Watt | 8 |
|------|---|

| | |
|---------------------|---------|
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
|---------------------|---------|

| | |
|---------|---------|
| Dimmbar | Dimmbar |
|---------|---------|

| | |
|----------|--------------|
| Farbcode | 830 Warmweiß |
|----------|--------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
|---------------------|---------------|

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
|--------------------------|-----------------------------|

| | |
|-------------|------|
| Helle Farbe | Weiß |
|-------------|------|

| | |
|---------------|-------------|
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
|---------------|-------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 62.5 |
| Schwenkbar | Nein |
| Optikabdeckung | P (klar prismatisch) |
| Produkttyp | LED Bulkhead |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Type Beleuchtung | Professional |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Draußen nutzbar | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Grau |
| Gehäuse | Kompositwerkstoff |
| Farbe des Gehäuses | Grau |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | WL121V |

Maße

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 344 |
| Breite (mm) | 120 |
| Höhe (mm) | 51 |
| |  persönliche Beratung |
| |  individuelle Angebote |
| Sensorinformationen  | bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour |
| Sensortyp | Kein Sensor |

